



Irtolaippa PVC-U - metrimitoitus

Rakenne :

- Muhvillisiin järjestelmiin - metrimitoitus ja BS
- Liitäntämitat: ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501
- **Pulttikehä PN 10**
- Putkissa virtaavan median tai ympäristön max. lämpötila 45°C

¹⁾ Soveltuu muhvi- ja puskuhitsaukseen

²⁾ Liitäntämitat: ISO 2536, pulttikehä DN125, sopii yhteen laippakauluksen d125/DN100 kanssa

³⁾ Liitäntämitat: ISO 2536, pulttikehä DN225, sopii yhteen laippakauluksen d250/DN250 kanssa

⁴⁾ Ei BS

AL: Pulttinreikien lukumäärä

	d	Tuumaa	DN	PN	Koodi	SP	Paino
	(mm)	(inch)	(mm)	(bar)			(kg)
	16	¾	10	10	721 700 005	100	0,053
1	20	½	15	10	721 700 006	90	0,067
1	25	¾	20	10	721 700 007	50	0,092
1	32	1	25	10	721 700 008	40	0,133
1	40	1 ¼	32	10	721 700 009	25	0,198
1	50	1 ½	40	10	721 700 010	20	0,247
1	63	2	50	10	721 700 011	30	0,312
1	75	2 ½	65	10	721 700 012	25	0,376
	90	3	80	10	721 700 013	20	0,464
4	110	4	100	10	721 700 014	30	0,543
2	125	4 ½	125	10	721 700 015	12	0,904
	140	5	125	10	721 700 016	12	0,758
4	160	6	150	10	721 700 017	5	1,009
	200	7	200	10	721 700 019	8	1,669
	225	8	200	10	721 700 020	8	1,377
	250	9	250	6	721 700 021	1	2,376
3	250	9	225	6	721 700 136	1	1,800
	280	10	250	6	721 700 137	1	1,746
	315	12	300	6	721 700 138	1	2,349
	355	14	350	6	721 700 139	1	3,485
	400	16	400	6	721 700 140	1	4,526

	d	D	D1	D2	D3	H	r	AL	SC
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
	16	90	60	23	14	10	1	4	M12
1	20	95	65	28	14	11	1	4	M12
1	25	105	75	34	14	12	2	4	M12
1	32	115	85	42	14	14	2	4	M12
1	40	140	100	51	18	15	2	4	M16
1	50	150	110	62	18	16	2	4	M16
1	63	165	125	78	18	18	3	4	M16
1	75	185	145	92	18	19	3	4	M16
	90	200	160	110	18	20	3	8	M16
4	110	220	180	133	18	22	3	8	M16
2	125	250	210	150	18	26	5	8	M16
	140	250	210	167	18	26	4	8	M16
4	160	285	240	190	22	28	4	8	M20
	200	340	295	226	22	32	4	8	M20
	225	340	295	250	22	32	4	8	M20
	250	395	350	277	22	36	4	12	M20
3	250	370	325	277	22	36	4	8	M20
	280	395	350	310	22	36	4	12	M20
	315	445	400	348	22	36	4	12	M20
	355	505	460	388	22	38	5	16	M20
	400	565	515	442	26	42	5	16	M24

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>