



## Putki PVC-U läpinäkyvä Sarja S10 SDR21

### Rakenne :

- Materiaali: PVC-U
- Mitoitus: Standardin DIN 8062 mukaan
- Väri: Läpinäkyvä - kirkkaus riippuu ulkohalkaisijasta ja seinämävahvuudesta! Kemiallinen ja termien kuormitus voi aiheuttaa värimuutoksia
- Kankipituus: 5000 mm, muhvitomat päät
- Hyväksynyt: Elintarvikelaatu, toimitus sis. vaatimustenmukaisuusvakuutuksen standardien EU 10/2011 ja EU 1593/2004 mukaan, hyväksyntäasiakirjat pyydetessä
- Huom: Painearvot koskevat käyttölämpötilaa 20°C. Korkeammat lämpötilat ja syövyttävät väliaineet alentavat suurinta sallittua painekuormaa (kts. DIN yllä ja meidän tekniset dokumentit). Suurin sallittu painekuorma on selvitettävä laskennallisesti jo etukäteen ko. sovelluksen turvallisuusvaatimukset huomioiden.
- \* SDR17
- \* kpl muovikalvossa

Note	d (mm)	Koodi	Paino (kg/m)	e (mm)	di (mm)
* 20	25	<b>192 017 082</b>	0,177	1,5	22,0
* 10	32	<b>192 017 083</b>	0,280	1,9	28,4
* 10	40	<b>192 017 084</b>	0,355	1,9	36,2
* 5	50	<b>192 017 085</b>	0,560	2,4	45,2
* 3	63	<b>192 017 086</b>	0,866	3,0	57,0
* 3	75	<b>192 017 087</b>	1,240	3,6	67,8
* 2	90	<b>192 017 088</b>	1,770	4,3	81,4
* 1	110	<b>192 017 089</b>	2,650	5,3	99,4

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuina ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>