



L = length / Länge

Sähköhitsattava satula

- **PE 100 SDR 11 (ISO S5)**
- 10 baaria kaasu / 16 baaria vesi
- Toimitetaan täydellisenä alaosan kanssa
- 4 mm hitsausnastat
- Hitsauspurseen indikaattorit visuaaliseen tarkastukseen (varust. liikkeen rajoituksella)
- Kun satula yhdistetään modulaarisen järjestelmän muihin osiin, määräytyy SDR-yhteensopivuus porattavien T-yhteiden, porattavien venttiilien ja putkileikkurilla varustettujen hitsauspäiden perusteella.

Toimitetaan ilman alaosaa, jolloin satulan voi kiinnittää Topload-satulan tavoin (tällöin tarvitaan työkalua no. 799.350.477)

* Varustettu ruiskupuristamalla kiinnitetyllä alaosalla

	d (mm)	d1 (mm)	SDR putki	TopLoad	Koodi	RSK	SP	Paino (kg)	L (mm)
	63	63	9 - 11		193 131 037	242 28 55	1	0,325	165
	75	63	9 - 11		193 131 047	242 28 56	1	0,455	165
	90	63	9 - 17.6		193 131 057	242 28 57	1	0,415	165
	110	63	9 - 17.6		193 131 067	242 28 58	1	0,458	165
*	110	63	9 - 17.6		193 133 067	242 54 30	1	0,490	182
	125	63	9 - 17.6		193 131 077	242 28 59	1	0,502	165
	140	63	9 - 17.6		193 131 087	242 29 27	1	0,523	165
	160	63	9 - 17.6		193 131 097	242 28 60	1	0,493	165
*	160	63	9 - 17.6		193 133 097	242 55 49	1	0,543	182
	180	63	9 - 26		193 131 107	242 28 61	1	0,600	165
	200	63	9 - 26		193 131 117	242 28 62	1	0,634	165
	225	63	9 - 26		193 131 127	242 28 63	1	0,618	165
	250	63	9 - 26		193 131 137	242 29 28	1	0,627	165
Topload	280	63	9 - 26	kyllä	193 131 147	242 29 29	1	0,359	165
Topload	315 - 355	63	9 - 33	kyllä	193 131 157	242 29 30	1	0,373	165
Topload	400	63	9 - 33	kyllä	193 131 177	242 63 55	1	0,356	165

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>