



## Putki PROGEF Standard S5 / SDR11 (PN10)

### Rakenne :

- Materiaali: PP-H - homopolymeeri
- Mitoitus: Standardien DIN 8077/78 mukaan
- Väri: Vaaleanharmaa RAL 7032
- Kankipituus: 5000 mm, muhvitomat päät
- **Note 1:** acc. to EN 15494
- **Note 2:** DIBT Z-40.23-4 approval
- Huom: Painearvot koskevat käyttölämpötilaa 20°C. Korkeammat lämpötilat ja syövyttävät väliaineet alentavat suurinta sallittua painekuormaa (kts. DIN yllä ja meidän tekniset dokumentit). Suurin sallittu painekuorma on selvitettävä laskennallisesti jo etukäteen ko. sovelluksen turvallisuusvaatimukset huomioiden.

Note	d (mm)	Koodi	Paino (kg/m)	di (mm)	Lähin tuumakoko (inch)	e (mm)
1, 2	16	<b>167 480 710</b>	0,080	12,4	3/8	1,8
2	20	<b>167 480 711</b>	0,107	16,2	1/2	1,9
2	25	<b>167 480 712</b>	0,164	20,4	3/4	2,3
2	32	<b>167 480 713</b>	0,261	26,2	1	2,9
2	40	<b>167 480 714</b>	0,412	32,6	1 1/4	3,7
2	50	<b>167 480 715</b>	0,638	40,8	1 1/2	4,6
2	63	<b>167 480 716</b>	1,010	51,4	2	5,8
2	75	<b>167 480 717</b>	1,410	61,4	2 1/2	6,8
2	90	<b>167 480 718</b>	2,030	73,6	3	8,2
2	110	<b>167 480 719</b>	3,010	90,0	4	10,0
2	125	<b>167 480 720</b>	3,910	102,2	4 1/2	11,4
2	140	<b>167 480 721</b>	4,870	114,6	5	12,7
2	160	<b>167 480 722</b>	6,380	130,8	6	14,6
	180	<b>167 480 723</b>	8,070	147,2	7	16,4
	200	<b>167 480 724</b>	9,950	163,6	8	18,2
	225	<b>167 480 725</b>	12,600	184,0	9	20,5
	250	<b>167 480 726</b>	15,500	204,6	10	22,7
	280	<b>167 480 727</b>	19,400	229,2	11	25,4
	315	<b>167 480 728</b>	24,600	257,8	12	28,6
	355	<b>167 480 729</b>	31,200	290,6	14	32,2
	400	<b>167 480 730</b>	39,600	327,4	16	36,3

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>